Herdanschlussleitung, 5-adrig / stove connection cable, 5-core

5x 2,5mm² - mit Gabelkabelschuh - ***H 05 VV-F 5 G 2,5***
Nennspannung: 300/500V nach VDE 0281

5x 2,5mm² - with spade terminal - ***H 05 VV-F 5 G 2,5***
nominal voltage: 300/500V nach VDE 0281

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
SV 102 2,0 m	4 005298 023645	-

PVC-Schlauchleitungen, 3-adrig / PVC hose leads, 3-core

H03VV-F3G 0,75mm² für Büro, Haushalt und leichte Handgeräte in trockenen Räumen
Nennspannung: 300/300V nach VDE 0281, Außen Ø: 6,0mm

H03VV-F3G 0,75mm² for office, household and light hand devices at dry conditions
nominal voltage: 300/300V acc. to VDE 0281, outer Ø: 6,0mm

DIS 375 W weiß/white	100 m Ring/ring	4 005298 049133
DIS 375 S schwarz/black	100 m Ring/ring	4 005298 049140

PVC-Schlauchleitungen, 3-adrig / PVC hose leads, 3-core

H05VV-F3G 1,0mm² - feindrahtiger Kupferleiter, PVC-Isolierhülle und -Mantel, für Büro, Haushalt und in feuchten Räumen. Nennspannung: 300/500V nach VDE 0281. Außen Ø: 7,0mm

H05VV-F3G 1,0mm² - multistrand copper conductor, isolation and jacket: PVC, for office, household and at humid rooms. Nominal voltage: 300/500V acc. to VDE 0281. Outer Ø: 7,0mm

DIS 310 W weiß/white	100 m Ring/ring	4 005298 049089
DIS 310 B braun/brown	100 m Ring/ring	4 005298 049072

PVC-Schlauchleitung, 3-adrig / PVC hose line, 3-core

HO5VV-F3G 1,5mm² - Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen Räumen. Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. – nicht im Freien – Nennspannung: 500V nach VDE 0281
Außen Ø: 9,0mm

HO5VV-F3G 1,5mm² - suitable for normal mechanic usage at dry rooms, for household devices also at humid rooms – not outside –nominal voltage: 500V acc. to VDE 0281
outer Ø: 9,0mm

DIS 380 W weiß/white	100 m Ring/ring	4 005298 049065